

TP-Link CPE610 kültéri Wi-Fi PoE access point



300Mb/s, IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), LAN (100Mb/s): 1 port, antennák száma: 1db, 23dBi, fehér

Cikkszám: CPE610

Ár:

46 790 Ft

Garancia: 3 Év

HARDVER JELLEMZŐK

Processzor

Qualcomm 560MHz CPU, MIPS 74Kc

Memória

64MB DDR2 RAM,8MB Flash

Csatlakozások

1 10/100Mbps Árnyékolt Ethernet Csatlakozó (LAN/POE)

1 Reset gomb

Hálózati tápegység

Passive Power over Ethernet LAN-on keresztül (+4,5pins; -7,8pins)

Feszültség: 16-27VDC

Dimensions

360 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.)

Antenna nyereség

23dBi

Antenna sugárzási szöge9°(Azimuth), 7°(Elevation)

Védelem

15KV ESD Védelem

6KV Villámvédelem

Burkolat

Anyag: Kültéri PC stabilizált műanyag

Időjárásállóság: IP65 víz és por mentes kialakítás

VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK

Wi-Fi sztenderd

IEEE 802.11a/n

Szabadalmazott protokoll

TDMA Mód (Pharos MAXtream eléréssel

Max 300Mbps (40MHz,Dynamic)

Max 144.4Mbps (20MHz,Dynamic)

Max 72.2Mbps (10MHz,Dynamic)

Max 36.1Mbps (5MHz,Dynamic)

Frekvencia

5.15~5.85GHz

Sugárzási teljesítmény

Max. 29dBm/790mW (állítható teljesítmény 1dBm-től)

SZOFTVER JELLEMZŐK

Üzem mód

AP / Kliens / Bridge / Repeater / AP Router / AP Kliens Router (WISP Kliens)

WAN: Static/Dynamic/PPPoE/L2TP/PPTP

LAN: Static/Dynamic/DHCP

Forwarding: DMZ/ALG/UPnP/Virtual Server/Port Trigger

Biztonság: SPI tűzfal/ Ping Forbidden/VPN/DoS Protection

Elérés Vezérlés

Static Routing

Sávszélesség Vezérlés

IP & MAC Binding

Pharos MAXtream TDMA Technológia

Kiválasztható csatoma szélesség: 5/10/20/40MHz

Automatikus csatoma választás

Átviteli teljesítmény szabályozása

Dinamikus Frekvencia kiválasztás (Dynamic Frequency Selection - DFS)

Bekapcsolható/Kikapcsolható WDS

Hálózati konfigurálás

Vezeték nélküli konfiguráció	Biztonság: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) titkosítás, 64/128/152-bit WEP titkosítás
	Bekapcsolható/Kikapcsolható SSID (hálózatnév) sugárzás
Vezérlés	Multi-SSID VLAN Tagging (csak AP módban)
	Távolság/ACK Timeout Setting
Rendszereszközök	Vezeték nélküli MAC-cím szűrése
	Haladó Wi-Fi beállítás:
Rendszerszintű optimalizáció	Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia
	Észlelő- és távoli vezérlés Pharos Control alkalmazással
EGYÉB JELLEMZŐK	HTTP/HTTPS webalapú kezelés
	System Log
Tanúsítványok	SNMP Agent(v2c)
	Ping Watch Dog
Csomagolás tartalma	Dynamic DDNS
	SSH Server
Rendszerkövetelmény	Vezeték nélküli jelminőség mutató:
	Jel erőssége/zaj/átvitel CCQ/CPU/Memory
Környezet	Monitorozás: Throughput/ Álomások/csatlakozások/ARP/Routes/WAN/DHCP
	Spektrumanalizátor
	Sebességteszt
	Ping
	Traceroute
	Optimalizált IGMP Snooping/Proxy multicast alkalmazásokhoz
	Hardware watch dog
	CE, FCC, RoHS, IP65
	Kültéri Vezeték nélküli CPE
	24V 0.5A Passive PoE Adapter
	Oszlopra szerelhető szíj
	AC tápcsatlakozó
	Üzembehelyezési Útmutató
	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ vagy Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX vagy Linux.
	Megjegyzés: az alábbi internetböngészők használata javasolt: Google Chrome, Safari, Firefox.
	Internet Explorer böngésző használata nem javasolt.
	Működési hőmérséklet: -40?~70 ? (-40?~158?)
	Tárolási hőmérséklet: -40?~70? (-40?~158?)
	Működési Páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot
	Tárolási Páratartalom: 5%~90% változatlan halmazállapot

LAN (100Mb/s)	1
Wi-Fi jeltípus	IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)
Gyártó	TP-Link