

APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect



Cikkszám: SMT1000IC

Ár:

275 600 Ft

Garancia: 2 Év Kimeneti teljesítménykapacitás 700Watt / 1.0 kVAMax. konfigurálható teljesítmény (Wattban) 700Watt / 1.0 kVaNévleges kimeneti feszültség 230VKimeneti feszültség megjegyzése Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségreKimeneti feszültség torzulás Kevesebb mint 5%Kimeneti frekvencia (fo tápellátó hálózattal szinkronizálva) 50/60Hz +/- 3 HzEgyéb kimeneti feszültségek 220, 240Topológia VonalinteraktívA hullámforma típusa SzinuszhullámKimeneti csatlakozások (8) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék) (2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék) Átviteli idő 6ms typical : 10ms maximum Bemeneti Névleges bemeneti feszültség 230VBemeneti frekvencia 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés)Bemeneti csatlakozás típusa IEC-320 C14Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre 160 - 286VBemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre 151 - 302VEgyéb bemeneti feszültségek 220, 240 Akkumulátorok és futásido Akkumulátor típusa Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittal: szivárgásmentesJellemző újratöltési idő 3óra (órak)CsereakkumulátorRBC6 Várható akkumulátor-élettartam (év) 3 - 5Csereakkumulátorok száma 1FutásidőView Runtime Graph View Runtime Chart Kommunikáció és vezérlés Interfész port (ok) SmartSlot , USBVezérlőpult Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióvalRiasztási funkciók Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "Akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "Túlterhelés" vészjelzésVészáramellátás kikapcsolva (EPO) OpcionálisSmartSlot™ interfész mennyiség 1 Túlfeszültség védelem és szűrés Surge energy rating 459JouleSzűrés Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Fizikai Maximális magasság-méretek 219mm , 21.9cmMaximális szélességek 171mm , 17.1cmMaximális mélység méretek 439mm , 43.9cmNettó súly 18.86kgSzállítási súly 22.77kgSzállítási magasság 376mm , 37.6cmSzállítási szélesség 328mm , 32.8cmSzállítási mélység 595mm , 59.5cmSzín BlackEgységek száma raklaponként 12.0 Környezetvédelem Működési hőmérséklet 0 - 40 °C Viszonylagos üzemi nedvességtartalom 0 - 95 % Üzemelési magasság 0-3000méterTárolási hőmérséklet -15 - 45 °C Tárolási viszonylagos nedvességtartalom 0 - 95 % Tárolási magasság 0-15000méterHallható zaj az egység felületétől 1 méterre 41.0dBAOnline hővesztesség 100.0BTU/hr Megfelelőség Engedélyek CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDEGaranciális feltételek 3 év javítás és csere (kivéve akkumulátorok), 2 év az akkumulátorok esetén