

APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect

Cikkszám: SMT1000RMI2UC

Ár:

419 460 Ft



Garancia: 2 Év Kimeneti teljesítménykapacitás 700Watt / 1.0 kVA Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) 700Watt / 1.0 kVA Névleges kimeneti feszültség 230V Kimeneti feszültség megjegyzése Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre Kimeneti feszültség torzulás Kevesebb mint 5% Kimeneti frekvencia (fo tápellátó hálózattal szinkronizálva) 50/60Hz +/- 3 Hz Egyéb kimeneti feszültségek 220, 240 Topológia Vonalinteraktív A hullámforma típusa Szinuszhullám Kimeneti csatlakozások (2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék) (4) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék) Átviteli idő 6ms typical : 10ms maximum Bemeneti Névleges bemeneti feszültség 230V Bemeneti frekvencia 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés) Bemeneti csatlakozás típusa IEC-320 C14 Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre 160 - 286V Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre 151 - 302V Tápkábelek száma 1 Egyéb bemeneti feszültségek 220, 240 Akkumulátorok és futásido Akkumulátor típusa Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittal: szivárgásmentes Jellemző újratöltési idő 3óra (órák) Csereakkumulátor APCRBC132 Várható akkumulátor-élettartam (év) 06.ápr Csereakkumulátorok száma 1 Futásido View Runtime Graph View Runtime Chart Kommunikáció és vezérlés Interfész port (ok) RJ-45 Serial , SmartSlot , USB Vezérlőpult Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval Riasztási funkciók Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések Vészáramellátás kikapcsolva (EPO) Opcionális SmartSlot™ interfész mennyiség 1 Túlfeszültség védelem és szűrés Surge energy rating 459Joule Szűrés Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Fizikai Maximális magasság-méretek 86mm , 8.6cm Maximális szélességek 432mm , 43.2cm Maximális mélység méretek 477mm , 47.7cm Rack magassága 2U Nettó súly 28.18kg Szállítási súly 31.45kg Szállítási magasság 251mm , 25.1cm Szállítási szélesség 594mm , 59.4cm Szállítási mélység 603mm , 60.3cm Szín Black Egységek száma raklaponként 8.0 Környezetvédelem Működési hőmérséklet 0 - 40 °C Viszonylagos üzemi nedvességtartalom 0 - 95 % Üzemelési magasság 0-3000méter Tárolási hőmérséklet -15 - 45 °C Tárolási viszonylagos nedvességtartalom 0 - 95 % Tárolási magasság 0-15000méter Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre 45.0dBA Online hővesztesség 56.0BTU/hr Megfelelőség Engedélyek CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE Garanciális feltételek 3 év javítás és csere (kivéve akkumulátorok), 2 év az akkumulátorok esetén