

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect



Cikkszám: SMT1500IC

Ár:

418 730 Ft

Garancia: 2 Év Kimeneti teljesítménykapacitás 1.0 KWatt / 1.5 kVA Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) 1.0 KWatt / 1.5 kVA Névleges kimeneti feszültség 230V Kimeneti feszültség megjegyzése Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre Kimeneti feszültség torzulás Kevesebb mint 5% Kimeneti frekvencia (fő tápellátó hálózattal szinkronizálva) 50/60Hz +/- 3 Hz Egyéb kimeneti feszültségek 220, 240 Topológia Vonalinteraktív A hullámforma típusa Szinuszhullám Kimeneti csatlakozások (8) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék) (2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék) Átviteli idő 6ms typical : 10ms maximum Bemeneti Névleges bemeneti feszültség 230V Bemeneti frekvencia 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés) Bemeneti csatlakozás típusa IEC-320 C14 Kábelhossz 1.83méter Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre 160 - 286V Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre 151 - 302V Tápkábelek száma 1 Egyéb bemeneti feszültségek 220, 240 Akkumulátorok és futásido Akkumulátor típusa Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittal: szivárgásmentes Jellemző újratöltési idő 3óra (órák) Csereakkumulátor RBC7 Várható akkumulátor-élettartam (év) 05.márc Csereakkumulátorok száma 1 Futásidő View Runtime Graph View Runtime Chart Kommunikáció és vezérlés Interfész port (ok) SmartSlot , USB Vezérlőpult Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval Riasztási funkciók Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "Akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "Túlterhelés" vészjelzés Vészáramellátás kikapcsolva (EPO) -- SmartSlot™ interfész mennyiség 1 Túlfeszültség védelem és szűrés Surge energy rating 459Joule Szűrés Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Fizikai Maximális magasság-méretek 219mm , 21.9cm Maximális szélességek 171mm , 17.1cm Maximális mélység méretek 439mm , 43.9cm Nettó súly 24.09kg Szállítási súly 27.23kg Szállítási magasság 376mm , 37.6cm Szállítási szélesség 328mm , 32.8cm Szállítási mélység 595mm , 59.5cm Szín Black Egységek száma raklaponként 12.0 Környezetvédelem Működési hőmérséklet 0 - 40 °C Viszonylagos üzemi nedvességtartalom 0 - 95 % Üzemelési magasság 0-3000méter Tárolási hőmérséklet -15 - 45 °C Tárolási viszonylagos nedvességtartalom 0 - 95 % Tárolási magasság 0-15000méter Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre 45.0dBA Online hővesztesség 135.0BTU/hr Megfelelőség Engedélyek CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE Garanciális feltételek 3 év javítás és csere (kivéve akkumulátorok), 2 év az akkumulátorok esetén