

APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V

Cikkszám: SRT2200XLI

Ár:

1 083 250 Ft

Garancia: 2 Év

A nagyteljesítményű Smart-UPS RT termékcsaládot szerverekhez, hálózati eszközökhöz, telekommunikációs, ipari és egészségügyi és más létfontosságú berendezésekhez ajánljuk. A Smart-UPS RT berendezések a kipróbált, iparágvezető Smart-UPS megoldásokra épülnek, de ezen felül topológiájuk szigorú feszültség- és frekvenciaszabályozást eredményező online kettős-konverziójú, nulla másodperces átkapcsolási időt biztosít és korrigálja a bemeneti feszültségfaktort. A kimagasló teljesítményt és magas rendelkezésre állást kínáló Smart-UPS RT termékek a PowerChute szoftverrel, illetve SmartSlot kiegészítőkkel felügyelhetők. A berendezésekhez a beépített akkumulátorokon kívül csatlakoztathatók kiegészítő akkumulátorok, így megnövelhető az elvárt tartásidő. A torony kivitelben szállított Smart-UPS RT berendezések és kiegészítő akkumulátorok az APC szerelősin készletével könnyedén adaptálhatók 19 inches rackkörnyezetbe. (az SURT3000XLI kiváltó terméke)

Műszaki adatok

Kimeneti

- Kimeneti teljesítménykapacitás
1.98 KWatt / 2.2 kVA
- Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
1.98 KWatt / 2.2 kVA
- Névleges kimeneti feszültség
230V
- Kimeneti feszültség megjegyzése
Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
- Kimeneti feszültség torzulás
Kevesebb mint 2%
- Kimeneti frekvencia (fő tápellátó hálózattal szinkronizálva)
50/60Hz +/- 3 Hz
- Egyéb kimeneti feszültségek
220, 240
- Maximális terhelési tényező
3 : 1
- Topológia
Online dupla konverzió
- A hullámforma típusa
Szinuszhullám
- Kimeneti csatlakozások
(8) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
(2) IEC 320 C19 (Akkumulátoros tartalék)
(2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
- Bypass
Belső bypass (automatikus és kézi)

Bemeneti

- Névleges bemeneti feszültség
230V
- Bemeneti frekvencia
40–70 Hz (automatikus érzékelés)
- Bemeneti csatlakozás típusa
IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
- Kábelhossz
2.44méter
- Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
160 - 275V
- Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre
100 - 275 (half load)V
- Tápkábelek száma
1
- Egyéb bemeneti feszültségek
220, 240

Akkumulátorok és futásidő

- Akkumulátor típusa
Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittal: szivárgásmentes
- Előtelepített akkumulátorok
1
- Jellemző újratöltési idő
3óra (órák)
- Csereakkumulátor
APCRBC141
- Várható akkumulátor-élettartam (év)
3 - 5
- Csereakkumulátorok száma
1
- Meghosszabbítható futásidő
1
- Akkumulátor kapacitás Volt-Amp-órában kifejezve
367
- Meghosszabbított üzemelési opciók a következőre
APC-Smart-UPS-SRT-2200-VA-230-V
- Runtime
[View Runtime Graph](#)
[View Runtime Chart](#)
- Hatékonyság
[View Efficiency Graph](#)

Kommunikáció és vezérlés

- Interfész port (ok)
RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
- Vezérlőpult
Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
- Riasztási funkciók
Riasztások hang és fényjelekkel, súlyosság szerint rangsorolva
- Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
Igen
- SmartSlot™ interfész mennyiség
1

Túlfeszültség védelem és szűrés

- Surge energy rating
340Joule
- Szűrés
--

Fizikai

- Maximális magasság-méret

- 432mm , 43.2cm
- Maximális szélességek
85mm , 8.5cm
- Maximális mélység méretek
584mm , 58.4cm
- Nettó súly
25.0kg
- Szállítási súly
30.84kg
- Szállítási magasság
246mm , 24.6cm
- Szállítási szélesség
599mm , 59.9cm
- Szállítási mélység
810mm , 81.0cm
- Szín
Black
- Egységek száma raklaponként
12.0

Környezetvédelem

- Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
- Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95% non-condensing %
- Üzemelési magasság
0-3000méter
- Tárolási hőmérséklet
-15 - 45 °C
- Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95% non-condensing %
- Tárolási magasság
0-15000méter
- Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
55.0dBA
- Online hőveszteség
703.0BTU/hr
- Védelmi osztály
IP 20

Megfelelőség

- Engedélyek
CE, CE-jelölés, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), RCM, VDE
- Garanciális feltételek
3 év javítás és csere (kivéve akkumulátorok), 2 év az akkumulátorok esetén

Fenntartható Ajánlat állapota

- RoHS
Kompatibilis
- REACH
REACH: nem tartalmaz SVHC-t
- Akkumulátorokról szóló irányelv
Kompatibilis
- Akkumulátorral kapcsolatos megjegyzések
ts_Battery_Notes

Gyártó	APC
tömeg	25 kg
szín	fekete

