

TP-Link Archer T3U Plus AC1300 1,3Gb/s USB-A Dual-Band
Wi-Fi hálózati adapter



IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), antennák száma: 2db, antenna: külső fix,
USB2.0: 1db, fekete

Cikkszám: ARCHER T3U PLUS

Ár:

10 650 Ft

Garancia: 3 Év

HARDWARE FEATURES

Interface USB 3.0

LED Status

Dimensions 2.28 × 0.71 × 6.83 in (57.8 × 18 × 173.4 mm)

Antenna 2 External High Gain Antennas

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
5 GHz:

11ac: Up to 867 Mbps(dynamic)

11n: Up to 300 Mbps(dynamic)

11a: Up to 54 Mbps(dynamic)

Signal Rate

2.4 GHz:

11n: Up to 400 Mbps(dynamic)

11g: Up to 54 Mbps(dynamic)

11b: Up to 11 Mbps(dynamic)

5 GHz:

11ac VHT80: -62dBm

11ac VHT40: -64dBm

11ac VHT20: -68dBm

11n HT40: -71dBm

11n HT20: -73dBm

Reception Sensitivity

11a 54Mbps: -77dBm

2.4 GHz:

11n HT40: -70dBm

11n HT20: -71dBm

11g 54Mbps: -73dBm

11b 11Mbps: -87dBm

Transmit Power

5 GHz: 20dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP)

2.4 GHz : 18dBm(FCC) / 18dBm(CE) (EIRP)

Wireless Modes

Infrastructure mode

Wireless Security

WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

OTHERS

Certification

FCC, CE, RoHS

Package Contents

AC1300 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter

Quick Installation Guide

Resource CD

System Requirements

Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit)

Operating Temperature: 0?~40? (32? ~104?)

Environment

Storage Temperature: -40?~70? (-40? ~158?)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Dual-Band	Van
Wi-Fi jeltípus	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5)
Wi-Fi titkosítás	WEP 64/128;WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK
Gyártó	TP-Link
antenna	külső fix
antennák száma	2
átviteli sebesség	1,3Gb/s
csatlakozás	USB-A
USB2.0	1 db
WI-FI	Van
szín	fekete