

Delock DIP három állású 8 állomásos csúsztató kapcsoló 2,54 mm távolság THT hosszanti fekete 2 darab

Cikkszám: 66306

Ár:

3 700 Ft



Garancia: 3 Év Leírás

Ez a Delock-típusú DIP kapcsoló használható egy PCB forrasztó foglalatához.

Három állású hálózat

A három állású kapcsoló 8 egyéni kapcsolóból áll, melynek mindegyike 3 kapcsoló pozícióval rendelkezik (+, 0, -). Ez lehetővé teszi több kódolás beállítását, mint egy sztenderd DIP kapcsoló esetében, ahol csak 2 kapcsoló pozíció létezik (be / ki).

THT Gyűjtési Technológia

A csatolt forrasztó tűk a DIP kapcsolón behelyezhetők a nyomtatott áramkör kapcsoló lyukaiba, és alulról ráforraszthatóak. A kapcsoló sorok beállításainak érvényesítésére és jellemzők (paraméterek) megváltoztatására használhatóak.

Többfunkciós alkalmazás

A DIP kapcsolókat leginkább a telekommunikációban, számítógépeknél és méréseknél használják.

Műszaki adatok

? Csatlakozó:

1 x 10 forrasztó tű

? Lehetséges pozíciók száma: 8

? Vezetékek középvonala közötti távolság: 2,54 mm

? Kapcsoló pozíciók: 3 (+, 0, -)

? Kapcsoló mérete: 25 mA, 24 VDC

? Szigetelési ellenállás: 1000 M Ω / 500 VDC

? Ellenállási feszültség: 500 VAC / 1 perc

? Forrasztási hőmérséklet: 250 °C kb. 3 másodpercig

? Környezeti hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C

? Működési hőmérséklet: -30 °C ~ 85 °C

? Készült: műanyagból

? Szín: fekete

? Méretek (HxSxM): kb. 21,8 x 7,0 x 3,2 mm

A csomag tartalma

? 2 x DIP kapcsoló

Csomag

? Cső
Gyártó: Delock

Gyártó

Delock