

TP-Link TL-SF1008LP PoE switch

LAN (100Mb/s): 8 port, energiafelhasználás: 47,1W

Cikkszám: TL-SF1008LP

Ár:

19 220 Ft



Garancia: 5 Év

Csatlakozások

Hálózati összeköttetés

Ventilátorok száma
Fizikai biztonsági zár
Külső tápellátás

PoE portok (RJ45)

Sávszélesség/Backbound

MAC-cím tábla

Méret (Sz x Mé x Ma)

Max. áramfelvétel

Max Heat Dissipation

SZOFTVER JELLEMZŐK

Továbbítás módja

További funkciók

EGYÉB JELLEMZŐK

Tanúsítványok

Csomagolás tartalma

Környezet

- 8x 10/100 Mbps RJ45 Ports (Ports 1-4 support 802.3af PoE)
- AUTO Negotiation
- AUTO MDI/MDIX
- 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)
- 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)
- Fanless
- Yes
- External Power Adapter (Output: 53.5 V DC / 0.81 A)
- Standard: 802.3 af compliant
- PoE Ports: Ports 1-4
- Power Supply: 41 W
- 1.6 Gbps
- 2K
- 6.7 x 3.9 x 1.1 in (171 x 98 x 27 mm)
- 2.2 W (220 V/ 50 Hz. no PD connected)
- 47.1 W (220 V/ 50 Hz. with 41 W PD connected)
- 7.5 BTU/h(no PD connected)
- 160.61 BTU/h(with 41 W PD connected)

- Store-And-Forward
- Compatible With IEEE 802.3af Compliant PDs
- Extend Mode Button (Ports 1-4)
- Priority Mode Button (Ports 1-2)
- Mac Address Auto-Learning and Auto-Aging
- IEEE802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode and Backpressure for Half-Duplex Mode

FCC, CE, RoHS

- TL-SF1008LP

- Power Adapter
- Installation Guide
- Operating Temperature: 0-40 °C (32-104 °F)
- Storage Temperature: -40-70 °C (-40-158 °F)
- Operating Humidity: 10-90% RH non-condensing
- Storage Humidity: 5-90% RH non-condensing

LAN (100Mb/s)	8
PoE port	4
Gyártó	TP-Link
PoE	Van