

TP-Link TL-SF1006P PoE switch

LAN (100Mb/s): 6 port, energiafelhasználás: 67W, fekete

Cikkszám: TL-SF1006P

Ár:

13 250 Ft



Garancia: 5 Év

Csatlakozások

Hálózati összeköttetés

Ventilátorok száma

Fizikai biztonsági zár

Külső tápellátás

Csomagtovábbítási arány

PoE portok (RJ45)

MAC-cím tábla

Jumbo Frame

Switch kapacitás

Méretek (Sz x Mé x Ma)

Max. áramfelvétel

Max Heat Dissipation

SZOFTVER JELLEMZŐK

Továbbítás módja

További funkciók

EGYÉB JELLEMZŐK

Tanúsítványok

Csomagolás tartalma

Környezet

- 6x 10/100 Mbps RJ45 Ports (ports 1-4 support 802.3af/at PoE+)
- AUTO Negotiation
- AUTO MDI/MDIX
- 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)
- 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)
- EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)
- Fanless
- Yes
- External Power Adapter (Output: 53.5 V DC / 1.31 A)
- 0.8928 Mpps
- Standard: 802.3 af/at compliant
- PoE Ports: Ports 1-4
- Power Supply: 67 W
- 2K
- 2 KB
- 1.2 Gbps
- 6.2 x 4.0 x 1.0 in (158 x 101 x 25 mm)
- 1.9 W (220 V / 50 Hz, no PD connected)
- 74 W (220 V / 50 Hz, with 67 W PD connected)
- 6.48 BTU/h(no PD connected)
- 252.34 BTU/h(with 67 W PD connected)
- Store-And-Forward
- Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs
- Extend Mode Button (Ports 1-4)
- Priority Mode Button (Ports 1-2)
- Mac Address Auto-Learning and Auto-Aging
- IEEE802.3x Flow Control For Full-Duplex Mode and Backpressure for Half-Duplex Mode
- FCC, CE, RoHS
- TL-SF1006P
- Power Adapter
- Installation Guide
- Operating Temperature: 0-40 ° (32-104 °)
- Storage Temperature: -40-70 ° (-40-158 °)
- Operating Humidity: 10-90% RH non-condensing
- Storage Humidity: 5-90% RH non-condensing

energiafelhasználás	67
LAN (100Mb/s)	6
PoE port	4
Gyártó	TP-Link
PoE	Van
magasság	25 mm
mélység	110 mm
szélesség	168 mm
szín	fekete