

TP-Link EAP660 HD AX3600 Dual-Band Wi-Fi PoE access
point (ceiling + wall mount)



3600Mb/s, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), LAN (2,5Gb/s): 1 port,
antennák száma: 4db, 5dBi, menedzselhető, Mesh Wi-Fi,
energiafelhasználás: 18,5W, fehér

Cikkszám: EAP660 HD

Ár:

160 170 Ft

Garancia: 5 Év

Csatlakozások
Gomb

Hálózati tápegység

Energiafelvétel

Méretetek (Sz x Mé x Ma)9.6 × 9.6 × 2.5 in (243 × 243 × 64 mm)

Antenna típusa

Felszerelés

VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK

Wi-Fi sztenderd

Frekvencia

Adatátvitel

Vezeték nélküli funkciók

- 1x 2.5 Gbps Ethernet Port (supports IEEE802.3at PoE)
- Reset
- 802.3at PoE
- 12 V DC
- EU: 18.5 W
- US: 21.5 W
- 2.4 GHz: 4x 5 dBi
- 5 GHz: 4x 6 dBi
- Ceiling /Wall Mounting (Kits included)
- IEEE 802.11ac/n/g/b/a
- 2.4GHz and 5GHz
- 5GHz:Up to 2402Mbps
- 2.4GHz:Up to 1148Mbps
- 1024-QAM
- 4x Longer OFDM Symbol
- OFDMA
- Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band)
- Enable/Disable Wireless Radio
- Automatic Channel Assignment
- Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm)
- QoS(WMM)
- MU-MIMO
- Seamless Roaming
- Band Steering
- Load Balance
- Airtime Fairness
- Beamforming
- Rate Limit
- Reboot Schedule
- Wireless Schedule
- Wireless Statistics based on SSID/AP/Client
- Captive Portal Authentication
- Access Control
- Wireless Mac Address Filtering
- Wireless Isolation Between Clients

Vezeték nélküli biztonság	• SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Átviteli teljesítmény	• CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <26 dBm (2.4 GHz) <26 dBm (5 GHz)
VEZÉRLÉS	
Omada App	Yes
Centralized Management	• Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller
Cloud Access	Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller)
Riasztás e-mailben	Yes
LED ki/bekapcsolás	Yes
Mac-cím alapú vezérlés	Yes
SNMP	v1, v2c, v3
Syslog helyi/távoli	Local/Remote Syslog
SSH	Yes
Webes felelőletű vezérlés	HTTP/HTTPS
L3 Management	Yes
Multi-site vezérlés	Yes
Management VLAN	Yes
EGYÉB JELLEMZŐK	
Tanúsítványok	CE, FCC, RoHS • EAP660 HD • Power Adapter
Csomagolás tartalma	• Ceiling/Wall Mounting Kits • Installation Guide
Rendszerkövetelmény	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Környezet	Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Dual-Band	Van
energiafelhasználás	18.5
LAN (2,5Gb/s)	1
Mesh Wi-Fi	Van
PoE port	1
Wi-Fi átviteli sebesség	3600
Wi-Fi jeltípus	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Gyártó	TP-Link

antenna nyeresége	5
antenna típusa	belső
antennák száma	4
cikknév kiegészítés	(ceiling + wall mount)
menedzselhető	Van
PoE	Van
WI-FI	Van
szín	fehér